

SONDA5 USB

Tehnički podaci



SONDA5 USB je optičko komunikacijsko sučelje za komunikaciju između tarifne naprave i naprave za očitavanje. Sonda je sukladna s normom EN61107. Koristi se za očitavanje brojila, komunikatora, registratora podataka i uklopnih satova:

ME16x, MT35x, MT37x, MT4xx, MT8xx, / TE4xx, TE3xx, / P2x / POREG2x/TKM8

Mehanički podaci

| | |
|--|-------------------------|
| Dimenzije (cilindar i četvorokut) - DxŠxV) | 31 x 7 mm i 47x34x13 mm |
| Duljina kabela | 2 m |
| Materijal | ABS |
| Privlačna sila | > 6 N |
| Masa | ca. 60 g |

Električni podaci

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Potrošnja | 25 mA max |
| Električno sučelje | USB 1.1 i USB 2.0 |
| Optičko sučelje | prema EN 61107 |
| Brzina prijenosa podataka | od 300 do 115200 |
| Način prijenosa | Halfduplex |
| Valna duljina | 880 nm |

Računala: SONDA5 USB može se priključiti na sva osobna računala, prijenosnike i ručna računala s ugrađenim USB sučeljem.

Upravljački programi: Prije uporabe u računalo treba instalirati odgovarajući upravljački program za Windows 2000 ili XP.